



Máquina de corte com movimento ascendente, ou seja, a serra projeta-se para cima. É projetada para operações de corte reto ou angular. Equipada com disco de corte de $\varnothing 600\text{mm}$. Pode ser utilizada para perfis de PVC ou Alumínio.





DESCRIÇÃO

- Máquina de corte com saída inferior
- Utilizada para cortar perfis de PVC e alumínio em diversos ângulos
- Atende aos padrões CE
- Serra de diamante com diâmetro de 600 mm
- Velocidade de avanço da serra ajustável
- Capaz de realizar cortes nos ângulos de $22,5^\circ - 0^\circ - 22,5^\circ$ e $45^\circ - 90^\circ - 45^\circ$
- Sistema de compressão pneumático vertical e horizontal
- Possui mecanismo de travamento para cortes angulados
- Equipado de série com transportadores de medição e transporte
- Possui sistema de refrigeração e opção hydrocheck para corte de perfis de alumínio
- Sistema de operação fácil, seguro e amigável ao usuário
- Transportador com roletes de 3 metros

OPERAÇÃO

Corte dos perfis



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

										
HP kw	n	3~ Hz	I (400 V)	ØD	Ød	s	n	6-8 bar	25 l/min.	l x w x h (mm)
1,5 1,1	3000 r.p.m	50	2,3 A	500 mm	30 mm	4 mm	3580 r.p.m			600x780x1225 138 kg